

Δήλωση Επιδόσεων
Σύμφωνα με την ΕΚ 305/2011
Αρ. Δήλωσης Επίδ. (DoP): KP-ULTRA ELASTIC S2

1. **Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**
ULTRA ELASTIC S2
2. **Προβλεπόμενες χρήσεις:**
Βελτιωμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής παραμόρφωσης, με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο και με μειωμένη ολίσθηση, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για δάπεδα και τοίχους.

3. **Κατασκευαστής:**

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δ/ΣΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΖΙΜΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28340 93304, ΦΑΞ: 28340 20630

4. **Σύστημα (AVCP) αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης:**

Σύστημα 3
Σύστημα 4 για αντίδραση στην φωτιά

5. **Εναρμονισμένα πρότυπα:**

EN 12004:2007+A1:2012,
Το κοινοποιημένο εργαστήριο, με αριθμ. ταυτοποίησης 1871, εξέδωσε το έγγραφο αξιολόγησης με κωδικό:1181099, στις 29/09/2022 για τον τύπο του προϊόντος με βάση το σύστημα 3, ενώ η αντίδραση στην φωτιά δηλώνεται με βάση το σύστημα 4.

6. **Δηλωθείσες επιδόσεις**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στην φωτιά	E	EN 12004:2007+A1:2012
Πρόσφυση ως:		
Αρχική εφελκυστική αντοχή	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Ανθεκτικότητα σε:		
Εφελκυστική αντοχή μετά από επίδραση θερμοκρασίας	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες	NPD	

7. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα και ιδιότητα: Ελευθέριος Σταγάκης
Δ/νων Σύμβουλος



Τόπος και ημερομηνία: Ρέθυμνο, 29.09.2022